

TippingPoint



次世代型侵入検知/防御システム TippingPoint Threat Protection System™ (以下、TippingPoint TPS) は、強力なセキュリティリサーチ能力と高速なインスペクションスループットが支える次世代型の IDS/IPS です。

ネットワーク脅威防御ソリューション(NGIPS)

モデル	1100TX	5500TX	vTPS
提供形態	物理アプライアンス	物理アプライアンス	仮想アプライアンス
検査スループット(bps)	250M / 500M / 1G	1G / 2G / 3G / 5G	250M / 500M / 1G / 2G
検査セグメント数	最大6 ※1	最大10 ※1	ネットワークセグメント数: 1 仮想セグメント数: 無制限
SSLインスペクション	-	対応 ※2	対応 ※2
仕様 / システム要件	外観: 1U 外寸(W×D×H): 47.09 × 45.47 × 4.4cm 重量: 6.58kg 電源: シングル 250W 管理ポート: 1GbE RJ45 / 115200 8N1 シリアルRJ45 検査ポート: 最大1基のホットスワップ対応 I/Oモジュールをサポート	外観: 1U 外寸(W×D×H): 47.09 × 45.47 × 4.4cm 重量: 7.94kg 電源: 冗長 220W 管理ポート: 1GbE RJ45 / 115200 8N1 シリアルRJ45 検査ポート: 最大2基のホットスワップ対応 I/Oモジュールをサポート	最小システム要件 ※3 CPU: 2または3コア (Standard) / 6コア (Performance) Memory: 8GB以上(Standard)/16GB以上(Performance) Disk: 16GB 仮想NIC: あり 対応アーキテクチャ: VMware ESXi version 5.5 or 6.0 or 6.5 or 6.7 KVM RHEL version 6 or 7

モデル	8200TX	8400TX
提供形態	物理アプライアンス	物理アプライアンス
検査スループット(bps)	3G / 5G / 10G / 15G / 20G / 30G / 40G	
検査セグメント数	最大12 ※1	最大24 ※1
SSLインスペクション	対応 ※2	対応 ※2
仕様 / システム要件	外観: 1U 外寸(W×D×H): 42.62 × 45 × 4.4cm 重量: 14.53kg 電源: 冗長 750W 管理ポート: 1GbE RJ45 / 115200 8N1 シリアルRJ45 検査ポート: 最大2基のホットスワップ対応 I/Oモジュールをサポート	外観: 2U 外寸(W×D×H): 42.6 × 47.5 × 8.8cm 重量: 22.7kg 電源: 冗長 750W 管理ポート: 1GbE RJ45 / 115200 8N1 シリアルRJ45 検査ポート: 最大4基のホットスワップ対応 I/Oモジュールをサポート

※1 搭載するI/Oモジュールの種類により、セグメント数は異なります。

※2 最大スループットはインスペクションスループットにより制限
vTPS 仮想環境に依存
5500TX 3.5 Gbps
8200TX 8 Gbps
8400TX 8 Gbps

※3 バージョンにより、システム要件が変更(追加)される場合がございます。

NGIPS統合管理システム

モデル	Security Management System (SMS)		Virtual Security Management System (vSMS)
	H4	H4 XL	Enterprise
提供形態	物理アプライアンス	物理アプライアンス	仮想アプライアンス
保存可能イベント数	200,000,000	600,000,000	200,000,000
仕様 / システム要件	外観: 1U 外寸(W×D×H): 48.18 × 74.39 × 4.27cm 重量: 21.9kg 電源ユニット: 冗長 495W 電源: 100~120VAC or 200~240VAC	外観: 1U 外寸(W×D×H): 48.18 × 74.39 × 4.27cm 重量: 21.9kg 電源ユニット: 冗長 750W 電源: 100~120VAC or 200~240VAC	最小システム要件 ※3 CPU: 2コア Memory: 12GB以上 Disk: 300GB以上 仮想NIC: 2 推奨システム要件 ※3 CPU: 8コア Memory: 32GB以上 Disk: 300GB以上 仮想NIC: 2 対応アーキテクチャ: VMware ESXi version 5.5 or 6.0 or 6.5 or 6.7 or 7.0 KVM RHEL version 6 or 7

※管理デバイス数が150台を超える場合、ストレージ等を追加することを推奨します。

製品の詳しい情報は
<https://www.terilogy.com/tippingpoint/index.html>
 お問い合わせは
<https://www.terilogy.com/contact/index.html>

TERILOGY 株式会社テリロジー

東京都千代田区九段北1-13-5 ヒューリック九段ビル 4F

電話: 03-3237-3291

Fax: 03-3237-3293

E-mail: ep-f@terilogy.com