

TippingPoint



次世代型侵入検知/防御システム TippingPoint Threat Protection System™ (以下、TippingPoint TPS) は、強力なセキュリティリサーチ能力と高速なインスペクションスループットが支える次世代型の IDS/IPS です。

ネットワーク脅威防御ソリューション(NGIPS)

モデル	1100TX	5500TX	vTPS	
提供形態	物理アプライアンス	物理アプライアンス	仮想アプライアンス	
検査スループット(bps)	250M / 500M / 1G	1G / 2G / 3G / 5G	250M / 500M / 1G / 2G	
検査セグメント数	最大6 ※1	最大10 ※1	ネットワークセグメント数：1 仮想セグメント数：無制限	
TLS Inspection	-	対応 ※2	対応 ※2	
仕様 / システム要件	外観：1U 外寸(WxDxH) :47.09 × 45.47 × 4.4cm 重量：6.58kg 電源：シングル 250W 管理ポート： 1GbE RJ45 / 115200 8N1 シリアルRJ45 検査ポート： 最大1基のホットスワップ対応 I/Oモジュールをサポート	外観：1U 外寸(WxDxH) :47.09 × 45.47 × 4.4cm 重量：7.94kg 電源：冗長 220W 管理ポート： 1GbE RJ45 / 115200 8N1 シリアルRJ45 検査ポート： 最大2基のホットスワップ対応 I/Oモジュールをサポート	TLS Inspection未使用時のシステム要件 ※3 CPU：3コア Memory：8GB Disk：16.2GB 仮想NIC：3	TLS Inspection使用時のシステム要件 ※3 CPU：6コア Memory：16GB Disk：16.2GB 仮想NIC：3
	対応アーキテクチャ： VMware ESXi version 6.7 or 7.0.2 KVM RHEL version 6 or 7			
モデル	8200TX	8400TX	※1 搭載するI/Oモジュールの種類により、セグメント数は異なります。 ※2 最大スループットはインスペクションスループットにより制限 vTPS 1 Gbps 5500TX 3.5 Gbps 8200TX 8 Gbps 8400TX 8 Gbps ※3 バージョンにより、システム要件が変更(追加)される場合がございます。	
提供形態	物理アプライアンス	物理アプライアンス		
検査スループット(bps)	3G / 5G / 10G / 15G / 20G / 30G / 40G			
検査セグメント数	最大12 ※1	最大24 ※1		
TLS Inspection	対応 ※2	対応 ※2		
仕様 / システム要件	外観：1U 外寸(WxDxH) :42.62 × 45 × 4.4cm 重量：14.53kg 電源：冗長 750W 管理ポート： 1GbE RJ45 / 115200 8N1 シリアルRJ45 検査ポート： 最大2基のホットスワップ対応 I/Oモジュールをサポート	外観：2U 外寸(WxDxH) :42.6 × 47.5 × 8.8cm 重量：22.7kg 電源：冗長 750W 管理ポート： 1GbE RJ45 / 115200 8N1 シリアルRJ45 検査ポート： 最大4基のホットスワップ対応 I/Oモジュールをサポート		

NGIPS統合管理システム

モデル	Security Management System (SMS)		Virtual Security Management System (vSMS)	
	H4	H4 XL	Enterprise	
提供形態	物理アプライアンス	物理アプライアンス	仮想アプライアンス	
保存可能イベント数	200,000,000	600,000,000※	100,000,000	
仕様 / システム要件	外観：1U 外寸(WxDxH) :48.18 × 74.39 × 4.27cm 重量：21.9kg 電源：100~120VAC or 200~240VAC		最小システム要件 ※3 CPU：2コア CPU speed：2.27GHz Memory：12GB Disk：300GB 仮想NIC：2	推奨システム要件 ※3 CPU：8コア CPU speed：2.27GHz Memory：32GB Disk：300GB 仮想NIC：2
	電源ユニット：冗長 495W	電源ユニット：冗長 750W	対応アーキテクチャ： VMware ESXi version 6.7 or 7.0.2 KVM RHEL version 6 or 7	

※管理デバイス数が150台を超える場合、ストレージを追加することを推奨します。

製品の詳しい情報は
<https://www.terilogy.com/tippingpoint/index.html>
 お問い合わせは
<https://www.terilogy.com/contact/index.html>



株式会社テリロジー

東京都千代田区九段北1-13-5 ヒューリック九段ビル 4F
 電話:03-3237-3291 Fax:03-3237-3293
 E-mail:tippingpoint@terilogy.com